

A GRUNDFOS PM nyomásvezérlő Grundfos és egyéb vízellátó szivattyúk automatikus vezérlésére lett kifejlesztve.

A PM1 és PM2 nyomásfüggő vezérlőegység kiválóan alkalmas kis vízellátású szivattyúk és nyomásfokozó berendezések automatikus üzemeltetésére. Családi és hétvégi házak valamint kertek, parkok öntöző rendszereinek vízellátására.

### Tulajdonságok:

- szabadon választható beépítési helyzet
- elfordítható nyomócsok
- szárazon futás elleni védelem
- kapcsolás elleni védelem
- nem igényel beszabályozást vagy karbantartás
- beépített visszacsapószelep

[Termék áttekintés](#) □ □

### PM1

A PM 1 használata olyan alkalmazásokban célravezető, ahol a szivattyút fogyasztási igény felmerülése alapján kell működtetni.

Ez egy hagyományos megoldás, ami a szivattyút 1.5 vagy igény szerint 2.2 bar nyomásnál indítja.

Ha a nyomás az indítási érték alá esik, a PM 1 elindítja a szivattyút és mindaddig hagyja járni, amíg az áramlás meg nem szűnik.

A PM 1 szárazonfutás elleni és ciklikus hiba elleni védelmet nyújt a megnövelt biztonság érdekében.

### PM2

A Grundfos PM 2 nyomásvezérlő Grundfos és egyéb vízellátó szivattyúk automatikus vezérlésére lett kifejlesztve.

A PM 2 egy teljes körű vezérlő berendezés, az indítási nyomása 1,5 - 5 barközött állítható. Ez lehetővé teszi a különböző telepítések igényeihez történő testreszabást a kényelem érdekében.

A bekapcsolási nyomást a vezérlőpanel mögött elhelyezett DIP kapcsolókkal lehet állítani.

A PM 2 vezérlőpanelén található LED kijelző az aktuális nyomást mutatja.

Ha a nyomás a beállított érték alá esik, a PM 2 elindítja a szivattyút és mindaddig hagyja járni, amíg az áramlás meg nem szűnik.

A PM 2 üzemét optimalizálhatja egy külső légüst beépítésével, illetve az Indítás/megállítás 1 bar nyomáskülönbséggel funkció engedélyezésével. Ez a funkció jelentősen csökkenti az üzemórák számát olyan alkalmazásoknál, ahol légüst van beépítve.

A PM 2 ezen felül számos funkcióval rendelkezik, ami védi mind a szivattyút, mind a rendszerét.

(szárazonfutás elleni védelem, ciklikus hiba. Maximális folyamatos üzemidő (30 perc).

A PM 2 automatikus hibanyugtázás funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi a szivattyú automatikus újraindítását.

[Telepítési utasítás - PM1](#) □□□□□□□□ [Telepítési utasítás - PM2](#) □□□□□ □□□□ [Gyors telepítési útmutató](#)

[Webáruházunkban megrendelhető termékek](#)