

1. Unilift KPC - Víztelenítő szivattyúk

A KPC 300 és 600 főként automatikusan működtetett, állandó üzemű háztartási alkalmazásokban hasznos.

Ideális a kertészkedéshez és általában a hobbitevékenységekhez.

Unilift KPC változatok:

- KPC300 A
- KPC600 A

2. Unilift CC - Hordozható merülőszivattyúk

Az Unilift CC minden szokásos feladatot ellát a pince víztelenítése keretében. Max. 10 mm átmérőjű szilárd anyagok átáramlását biztosító keresztmetszetével kiválóan alkalmas házi szennyezett víz, valamint a pince szivárgó aknájában összegyűlő víz elszállítására. A szivattyú üzemeltetése részben vagy egészben víz alatt történik.

Unilift CC változatok:

- CC M: úszókapcsoló nélkül
- CC A1: úszókapcsolóval

Webáruházba található termékeink:

{product_snapshot:id=55}
{product_snapshot:id=324}
{product_snapshot:id=325}

3. Unilift KP - Merülőszivattyúk

Elárasztott alagsorok és garázsok víztelenítéséhez nemesacélból készült, nedvestengelyű motorral felszerelt merülőszivattyú.

Alkalmas enyhén szennyezett háztartási szennyezettvíz, talaj- és csurgalékvíz szállítására, kisebb

tározók és úszómedencék ürítésére, illetve kisebb víztisztító berendezésekhez vagy öntözési feladatokra.

Szállítható alacsony szilárdanyag-tartalommal rendelkező közeg fekáliatartalom nélkül.

A szivattyú telepíthető épületen kívül és belül egyaránt, rögzített és mobil módon.

UNIIIFt KP változatok:

- KP M1: úszókapcsoló nélkül
- KP A1: úszókapcsolóval
- KP AV: függőleges szintkapcsolóval

Webáruházba található termékeink:

{product_snapshot:id=37}
{product_snapshot:id=38}
{product_snapshot:id=343}
{product_snapshot:id=39}
{product_snapshot:id=40}
{product_snapshot:id=344}
{product_snapshot:id=41}
{product_snapshot:id=236}
{product_snapshot:id=345}□

4. Unilift□ AP12 - Víztelenítő merülőszivattyúk

Rozsdamentes acélból készült merülőszivattyú drénrendszerekben történő alkalmazásra. Alkalmos enyhén szennyezett háztartási szennyezett víz, kisméretű szilárd anyagokat tartalmazó talaj- és csurgalékvíz, enyhén agresszív közegek szállítására, kisebb tározók és úszómedencék ürítésére, illetve kisebb víztisztító berendezésekhez.

A szivattyú telepíthető épületen kívül és belül egyaránt, rögzített és mobil módon.

UNILIFt AP 12 változatok:

- 4 teljesítményű motorral:04,06,08,11
- úszókapcsolóval (A) vagy úszókapcsoló nélkül
- 1 vagy 3 fázisú motorral
- 3 vagy 10 m kábellel

Webáruházba található termékeink:

{product_snapshot:id=346}
{product_snapshot:id=35}
{product_snapshot:id=347}
{product_snapshot:id=}

5. Unilift AP35,AP50 - Csurgalékvíz szivattyúk

Az Unilift AP 35 és Unilift AP 50 típusú szivattyúkat speciálisan házi szennyezettvíz vagy egyéb max. 50 mm nagyságú szennyező anyagot tartalmazó, nem agresszív közegek szállítására tervezték.

Háztartási szennyezett víz elszállítása a mosógéptől. Mezőgazdasági vagy ipari közegek szállítása.

Unilift AP 35,50 változatok:

- 3 teljesítményű motorral:06,08,11
- úszókapcsolóval (A) vagy úszókapcsoló nélkül
- 1 vagy 3 fázisú motorral
- 3 vagy 10 m kábellel

6. Unilift AP35B,AP50B - Átemelő szivattyúk

Az Unilift AP 35B és Unilift AP 50B típusú szivattyúkat speciálisan házi szennyezett- és szennyvíz vagy egyéb

szállítására tervezték. Mezőgazdasági vagy ipari közegek szállítására. Az Unilift AP B szivattyúk talpgyűrűvel kerülnek szállításra, telepítésük történhet függőlegesen vagy vízszintesen.

Rozsdamentes nemesacélból készült szivattyúház és Vortex járókerék.

A szivattyúrész karbantartása és szerelése rendkívül felhasználóbarát, a nemesacél kapcsok segítségével

néhány mozdulattal elválasztható a motortól.

Fekáliás szennyvízre csak az AP 50B típusú szivattyú alkalmas!!

Unilift 35B,50B változatok:

- 3 teljesítményű motorral:06,08,11
- úszókapcsolóval (A) vagy úszókapcsoló nélkül
- 1 vagy 3 fázisú motorral
- 3 vagy 10 m kábellel

Webáruházba található termékeink:

{product_snapshot:id=36}

{product_snapshot:id=}
{product_snapshot:id=}
{product_snapshot:id=}